



9704038

TECHTRADE

Adapter HDMI M - Displayport 1.2
Aktivni 25cm Delock

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

Delock adapter omogoča priključitev DisplayPort monitora na vaš sistem preko prostega HDMI vmesnika. Adapter podpira ločljivosti do 4K Ultra HD pri 30Hz in je povratno združljiv s FullHD 1080p.

Tehnične lastnosti:

- Priključki:

Vhod:

1x HDMI-A 19-pin moški

1x USB tip-A moški (za napajanje)

Izhod:

1x DisplayPort 20-pin ženski

- Vezni nabor: STDP2600
- DisplayPort 1.2 in High Speed HDMI specifikacija
- High Speed HDMI sprejemnik - hitrosti do 2.97 Gbps na linijo
- Ločljivosti do 4Kx2K @ 30Hz; 1920x1080 @ 120Hz (odvisno od sistema in priključene strojne opreme)
- Podpira 3D zaslone
- Podpira 7.1-kanalni avdio z hitrostjo vzorčenja do 192kHz
- Podpira HDCP 1.3
- Pozlačeni konektorji
- Barvna globina:
RGB / YCC (4:4:4) - 16-bit barva
YCC (4:2:2 / 4:2:0) - 16-bit barva
- Poraba:
delovanje: ca. 500mW
spanje: ca. 25mW
- Barva: črna
- Dolžina: ca 24.5cm (s priključki)
- Neodvisen od operacijskega sistema, ne potrebuje gonilnikov



Paket vsebuje:

1x Adapter, 1x Navodila

Namestitev

1. Priključite HDMI moški priključek adapterja na HDMI ženski priključek vašega računalnika.
2. Priključite USB moški priključek v prost USB priključek na vašem računalniku, da zagotovite napajanje adapterja. Gonilnik za zvok se bo namestil samodejno v ozadju.
3. Z uporabo vašega DisplayPort kabla lahko sedaj povežete adapter z vašim DisplayPort zaslonom ali televizorjem.
4. V določenih primerih je lahko potreben ponovni zagon računalnika.
5. Po dokončani namestitvi lahko spreminjate nastavitve ločljivosti in osveževanja

Firma in sedež podjetja

TRAGANT Handels- undBeteiligungsGmbH, BEESKOWDAMM 13/15, DE - 14167 BERLIN, NEMČIJA