



8704060

TECHTRADE

Preklopnik 2:1 namizni VGA/USB/AUDIO CS72U s kablji
Aten

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev izdelka:

KVM namizni USB preklopnik Aten
Ena konzola za kontrolo dveh računalnikov
2x USB vmesniki, ločeni za miško in tipkovnico
1x DB-15 VGA vmesnik za zaslon,
2x Audio vmesnik 3.5 Jack stereo (slušalke in mikrofoni)
2x SPHD-18 ženski vmesnik za KVM kabla
Podpora za zvočnike, LED indikator, Enostavna namestitvev
Ne potrebujete programske opreme
Izbira računalnikov preko gumbov na prednji strani preklopnika
Ne potrebuje dodatnega napajanja, napaja se iz USB vmesnika računalnika
Največja ločljivost 2048x1536; DDC2B
»Scan« interval: 3,5,10,20 sekund
Podprti OS Windows, Linux, Mac
Kovinsko ohišje. Paket vsebuje: 1x KVM Preklopnik, 2x KVM kabel, 1x Navodila

Priključitev / delovanje:

* Izklopite računalnik

1. Priključite vašo USB tipkovnico in USB miško v USB priključke, ki so locirani na zadnji strani konzole. Priključite vaš mikrofoni in zvočnike v Console vtiča, ki se nahajata na zadnji strani naprave.
2. Priključek za napajanje, vklopite nazadnje.
3. Priključite vaš monitor v Console monitor vtič, ki se nahaja na zadnji strani naprave in priključite monitor na električni tok.
4. S pomočjo priloženega KVM seta kablov, priključite SPHD konektor v katerokoli prosti KVM vtič na preklopniku. Priključite kable USB-ja, videa, mikrofona in zvočnikov v ustrezne vtiče v računalniku →
5. Uporabite priložen električni adapter tako, da ga priključite v vtič za električno napajanje na preklopniku in nato v električno vtičnico.
6. Prižgite računalnik.

Opozorila:

Ne uporabljajte preklopnika blizu virov vode (umivalnik,...).
Preklopnik ne postavljajte poleg virov energije (peč, radiator...).

Ne potiskajte v preklopnik kakršnihkoli predmetov.
Preden preklopnik očistite s krpo jih odklopite iz računalnika.
Ne odpirajte preklopnika. V primeru okvare se obrnite na pooblaščen servis.

Firma in sedež proizvajalca:

ATEN INFOTECH N.V. MIJNWERKERSLAAN 34, B-3550 HEUSDEN-ZOLDER; BELGIJA

