



8704058

TECHTRADE

Preklopnik 2:1 namizni DVI/USB/AUDIO + USB HUB s
kabli CS1782A Aten

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev izdelka:

DVI USB AUDIO 2-portni KVMP preklopnik z Dual Link povezavo, 2 portni DVI KVMP preklopnik, Vgrajen USB 2-portni Hub, Audio 7.1 kanalni. Z eno konzolo nadzirate dva računalnika in dodatni USB napravi. Popolnoma skladen z USB 2.0 specifikacijo Video kvaliteta 1920 x 1200 @ 60Hz (Single-Link) in 2560 x 1600 @ 60Hz (Dual-Link) Podpira DVI digitalni in analogni signal, HDCP kompatibilen. nVidia 3D Vision Ready: Deluje z 120Hz LCD monitorji in z aktivnimi očali za gledanje 3D slike (največja možna resolucija je 1920 X 1080). Video DynaSync™ – Ekskluzivna ATEN tehnologija ki odpravlja zaslonske težave in optimizira ločljivost pri preklopi med računalniki. Izbira računalnika preko stikala na sprednjem panelu. Izbira računalnika s pomočjo "Hotkey" funkcije na tipkovnici ali z miško. Funkcija Power on detection, ko ugasnete računalnik preklopi na aktivnega Scan interval 1~99 sekund, Auto scan funkcija. Emulacija USB miške in tipkovnice, Nadgradljiv Firmware. Podpora za Windows, Mac, Sun in Linux sisteme. Priložena prirejena KVM kabla. Emulacija tipkovnice, deluje z večino multimedijскими in igralnimi tipkovnicami Kovinsko ohišje. Poraba energije DC 5,3 V, 9 W. Priključki konzole: 1x DVI, 2x USB A-tip, 6x Audio 3,5mm. Priključki računalnika: 1x DVI, 1x USB B-tip, 6x Audio 3,5mm. Dodatni priključki: 2x USB A-tip za različne naprave(tiskalnik,USB ključ, zunanji disk, fotoaparat..), 2x Audio za slušalke z mikrofonom ali stereo zvočnike. Paket vsebuje: 1x Preklopnik, 2x DVI-D KVM set kablov, 2x 7.1 audio kabel, 1x Napajalni adapter, 1x Navodila



Priključitev / delovanje:

* Izklopite računalnik

1. Priključite vašo USB tipkovnico in USB miško v USB(1) priključke, ki so locirani na zadnji strani konzole
2. Priključite vaš monitor v DVI(2) vhod na zadnji strani konzole in ga prižgite.
3. Priključite vaš mikrofonski in zvočnik na označeno mesto na sprednji strani konzole ali na zadnji strani(7.1 sistem) konzole. Mikrofon in zvočniki, ki so vključeni na sprednji strani konzole, imajo prioriteto pred tistimi, ki so vključeni na zadnji strani konzole.
4. Z uporabo KVM seta kablov priključite DVI kabel na katerikoli prost DVI priključek na konzoli in USB B-tip za miško ter tipkovnico. . Nato priključite še kabel za 7.1 zvočnike z priloženim audio kablom.
5. Na drugi strani kabla priključite kable od DVI videa in USB-ja, ter 7.1 audio kabel v zvočno kartico v primerna mesta.
6. Uporabite priloženi napajalnik tako, da ga priključite v vtič(8) za električno napajanje na preklopniku in nato v električno vtičnico.
7. Prižgite konzolo in preverite če vse LED diode prižgejo za 1 sekundo
8. Na USB hub(7) priključite npr tiskalnik, čitalec, USB ključ..in vsi priključeni računalniki lahko napravo uporabljajo.

Preklapljanje med PC(r računalniki) se lahko izvaja ročno preko gumbov na prednji strani preklopnika, z miško (dvoklik gumba na drsniku) ali s tipkovnico(dvoklik scroll lock tipke).

Vedno uporabljajte le priložene KVM kable ali original Atenove, ki so primerni za ta preklopnik.

Primerni KVM kabli: 2L-7D02UD, 2L-7D03UD, 2L-7D05UD...preverite na spletni strani www.aten.com

Firma in sedež proizvajalca: ATEN INFOTECH N.V.MIJNWERKERSLAAN 34, B-3550 HEUSDEN-ZOLDER; BELGIJA

