



9510067

TECHTRADE

Kartica PCI Express USB 3.0 Delock 4xA + 1xSATA

NAVODILA ZA UPORABO

Delock PCI Express kartica ponuja razširitev števila USB 3.0 vmesnikov za štiri. Vsak priključek ima svoj Renesas vezni nabor, kar omogoča višje hitrosti prenosa podatkov. Omogoča priključitev različnih USB naprav, npr. docking station, čitalce kartic, zunanja ohišja, itd.. Zaradi vertikalne usmeritve USB vmesnikov, je možna namestitev v low profile slot.

Tehnične lastnosti:

- Priključki:

Zunanji:

4x USB 3.0 Tip-A ženski

Notranji:

1x SATA napajalni priključek

1x Molex 4-pin napajalni priključek

1x PCI Express x4, V2.0

- Vezni nabor: 4x Renesas D720202

- Prenos podatkov do:

SuperSpeed 5 Gbps,

Hi-Speed 480 Mbps,

Full-Speed 12 Mbps,

Low-Speed 1.5 Mbps

- Združljiv s PCIe x4/x8/x16/x32 režo

- Podprti OS: Windows XP/Vista/7/8.x/10 32 in 64-bit, Linux ex Kernel 2.6.x/4.x.x



Paket vsebuje:

1x PCIe kartica, 1x Low profile bracket, 1x Medij z gonilniki, 1x Navodila

Namestitev

Namestitev strojne opreme:

1. Izklopite vaš računalnik in ga odklopite iz napajanja.
2. Odprite ohišje računalnika
3. Vstavite kartico v prosto PCI Express režo
4. Na kartico priključite napajanje iz napajalnika
5. Zaprite ohišje
6. Prižgite računalnik

Namestitev gonilnikov:

Windows 8.x/10 32 in 64bit

1. Gonilniki se bodo namestili samodejno. Nato ponovno zaženite računalnik.
2. Naprava je pripravljena za uporabo

Windows XP/Vista/7 32 in 64bit

1. Vstavite priložen medij v vaš računalnik
2. Odprite raziskovalca in izberite: CD-drive\Driver\uPD720201\Setup.exe
3. Kliknite »Next«
4. Preberite licenčno pogodbo in jo potrdite z izbiro »I accept the terms in the license agreement« in kliknite »Next«.
5. Kliknite na »Install«
6. Ko se namestitev zaključi kliknite »Finish«
7. Po zaključku namestitve ponovno zaženite računalnik.
8. Naprava je pripravljena za uporabo

Firma in sedež podjetja

TRAGANT Handels- undBeteiligungsGmbH, BEESKOWDAMM 13/15, DE - 14167 BERLIN, NEMČIJA