



9706005

TECHTRADE

Adapter DVI 24+1 M - DVI 24+5 Ž EDID
Emulator Delock

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Delock adapter emulira povezavo z monitorjem, s čimer poskrbite, da priključena naprava ne izsklopi video izhoda ali spremeni ločljivosti izhoda. Adapter vsebuje standardne EDID/DDC podatke, podpira pa tudi shranjevanje EDID podatkov priključenega monitorja.

Tehnične lastnosti:

- Priključka:
- Vhod: 1x DVI 24+1 moški z vijaki
- Izhod: 1x DVI 24+5 ženski z maticami
- DVI-D (Single Link), VGA ni zvezan
- Ločljivosti do 3840x2160 @ 60Hz (odvisno od priključenega sistema in strojne opreme)
- Adapter ne potrebuje dodatnega napajanja
- 1x LED indikator delovanja
- Barva: črna
- Dimenzije (DxŠxV): ca. 54.5 x 43.0 x 15.0 mm (s priključkoma)



Paket vsebuje:

1x DVI EDID emulator, 1x Navodila

Namestitev

1. Emulator priključite neposredno v izhodno napravo, npr. računalnik, DVD predvajalnik.
2. Izbirno: Na emulator priključite drugo stran kabla, priključenega v monitor ali projektor.
3. Emulator deluje v privzetem načinu.

Pozor: Če izhodno ločljivost emulatorja spremenite v tako, ki jo podpira emulator, vendar je ne podpira monitor, monitor ne bo prikazoval slike.

Vklop varnostnega načina:

Priključeni kabel med monitorjem in emulatorjem odklopite z emulatorja. Emulator se bo prestavil v varnostni način delovanja, LED indikator bo pričel utripati. V varnostnem načinu delovanja imate možnost izbire dveh načinov delovanja:

A. Kopiranje EDID podatkov monitorja

Ko LED indikator utripa, priključite monitor oz. zaslon na emulator. Emulator bo skopiral EDID podatke zaslona in jih shranil za uporabo tudi, ko zaslon ni priključen.

B. Ponastavitev emulatorja na tovarniške nastavitve

Ko LED indikator utripa na emulator ne priklopite ničesar. LED indikator bo po 10s prenehal z utripanjem, emulator pa se bo ponastavil na tovarniške nastavitve.

Podprte ločljivosti:

VESA Block Established Timings I 720 x 400 @ 70Hz (IBM, VGA) 640 x 480 @ 60Hz (IBM, VGA) 640 x 480 @ 67Hz (Apple, Mac II) 640 x 480 @ 72Hz (VESA) 640 x 480 @ 75Hz (VESA) 800 x 600 @ 56Hz (VESA) 800 x 600 @ 60Hz (VESA) Established Timings II 800 x 600 @ 72Hz (VESA) 800 x 600 @ 75Hz (VESA) 832 x 624 @ 75Hz (Apple, Mac II) 1024 x 768 @ 60Hz (VESA) 1024 x 768 @ 70Hz (VESA) 1024 x 768 @ 75Hz (VESA) 1280 x 1024 @ 75Hz (VESA)	Manufacturer's Timings 1152 x 870 @ 75Hz (Apple, Mac II) Standard Timings 1152x864 @ 75 Hz (4:3) 1280x1024 @ 60 Hz (5:4) 1280x960 @ 60 Hz (4:3) 1440x900 @ 60 Hz (16:10) 1600x1200 @ 60 Hz (4:3) 1680x1050 @ 60 Hz (16:10) 1920x1080 @ 60 Hz (16:9) 1920x1200 @ 60 Hz (16:10) Detailed Timings 1920x1080 @ 60Hz 3840x2160 @ 30Hz 2560x1600 @ 60Hz	CEA Block 3840x2160p @ 60Hz 3840x2160 @ 24Hz (16:9) 1920x1080p @ 59.94/60Hz - HDTV (16:9, 1:1) 1920x1080i @ 59.94/60Hz - HDTV (16:9, 1:1) 1280x720p @ 59.94/60Hz - HDTV (16:9, 1:1) 720x480p @ 59.94/60Hz - EDTV (16:9, 32:27) 720x480p @ 59.94/60Hz - EDTV (4:3, 8:9) 640x480p @ 59.94/60Hz - EDTV (4:3, 1:1) 720x576p @ 50Hz - EDTV (4:3, 16:15) 720x576p @ 50Hz - EDTV (16:9, 64:45) 1280x720p @ 50Hz - HDTV (16:9, 1:1) 1920x1080i @ 50Hz - HDTV (16:9, 1:1) 1920x1080p @ 50Hz - HDTV (16:9, 1:1) 1440x480p @ 59.94/60Hz (4:3, 4:9, 8:9)	1440x480p @ 59.94/60Hz (16:9, 16:27, 32:27) 1440x576p @ 50Hz (4:3, 8:45, 16:15) 1440x576p @ 50Hz (16:9, 32:45, 64:45) 720(1440)x480i @ 59.94/60Hz - SDTV (4:3, 8:9) 720(1440)x480i @ 59.94/60Hz - SDTV (16:9, 32:27) 720(1440)x576i @ 50Hz - SDTV (4:3, 16:15) 720(1440)x576i @ 50Hz - SDTV (16:9, 64:45) 2560x1440 @ 60Hz (16:9) 1920x1200 @ 60Hz (16:9) 1920x1080 @ 60Hz (16:9)
---	--	---	--

Firma in sedež podjetja

TRAGANT Handels- undBeteiligungs GmbH, BEESKOWDAMM 13/15, DE - 14167 BERLIN, NEMČIJA