



9550045

TECHTRADE

Čitalec in presnemovalec diskov USB 3.2 Gen2 Tip C
za M.2 NVMe PCIe SSD Delock

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Delock M.2 čitalec in presnemovalec diskov omogoča namestitve dveh M.2 PCIe NVMe SSD diskov in jo lahko prek USB-ja povežete z osebnim ali prenosnim računalnikom. Priložen USB C-C kabel omogoča priključitev čitalca z napravami z USB tip-C priključkom.

Funkcija kloniranja M.2 PCIe SSD

Funkcija kloniranja omogoča kopiranje vsebine enega SSD diska na drugega brez uporabe računalnika.

Idealna testna oprema

Disk preprosto vstavite v robustno ohišje in takoj je pripravljen za uporabo. Vijaki, orodje ali dodatna oprema niso potrebni, kar pomeni, da je SSD mogoče hitro in preprosto zamenjati.

Tehnične lastnosti:

- Priključki:
 - 1x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB 10Gbps) tip-C ženski
 - 2x 67-pin M.2 key M ženski
 - 1x USB tip-C ženski (napajanje)
- Vezni nabor: Asmedia ASM2362
- Podpira module M.2 s key M ali key B+M na osnovi PCIe (NVMe)
- Podpira NVMe Express (NVMe)
- Hitrost prenosa podatkov do 10 Gbps
- Podpira UASP
- LED indikator za napajanje, dostop in stanje kopiranja
- Funkcijske tipke:
 - 1x Gumb za kloniranje
 - 1x Stikalo za vklop/izklop
- Bootable
- Dimenzije(DxŠxV): ca. 72 x 79 x 18 mm
- Hot Plug, Plug & Play
- Podprti OS: Android 10.0 ali novejši, Chrome OS 83.0 ali novejši, Linux Kernel 5.4 ali novejši, Mac OS 10.15.6 ali novejši, Windows 8.1/10 32 in 64-bit
- Naprava mora imeti poleg združljivega OS tudi USB tip-C ali Thunderbol 3 priključek



Tehnične lastnosti napajalnika:

- Vhod: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Izhod: 5 V / 3 A

Opomba:

Glede na trenutno specifikacijo USB.org smo prilagodili tehnične podatke USB 3 izdelkov. Nova poimenovanja že znanih USB specifikacij so bila spremenjena v USB 3.2 Gen1 (predhodno USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) in USB 3.2 Gen2 (predhodno USB 3.1 / USB 3.1 Gen2)

Paket vsebuje:

1x Čitalec in presnemovalec M.2 diskov, 1x Kabel USB C-C (ca. 45cm), 1x Kabel USB A-C (ca. 80cm; samo za napajanje), 1x Pretvornik USB - 220V, 1x Navodila

Namestitev čitalca

1. Prižgite vaš računalnik
2. USB kabel čitalca priključite v prost USB vmesnik vaše naprave.
3. Vstavite vaš M.2 NVMe SSD disk v prosto režo čitalca.
4. Prižgite vaš čitalec.
5. Vaš računalnik bo zaznal vstavljen SSD. Vstavljen SSD je pripravljen na uporabo.

Funkcija kloniranja

Opomba: Pred pričetkom kloniranja se prepričajte, da ima M.2 NVMe SSD na katerega boste podatke klonirali enako ali večjo kapaciteto kot jo ima M.2 NVMe SSD s podatki.

Vsi podatki na ciljnim M.2 NVMe SSD disku bodo prepisani med procesom kloniranja. Priporočamo uporabo novega ali praznega M.2 NVMe SSD diska.

Kloniranje diskov brez priključene USB naprave

1. V režo Source vstavite vaš M.2 NVMe SSD s katerega želite podatke prenesti
2. V režo Target vstavite vaš M.2 NVMe SSD na katerega želite podatke prenesti
3. Priključite priloženi napajalnik na vaš čitalec in v električno vtičnico.
4. Prižgal se bo LED indikator ob svoji reži
5. Pritisnite in držite »Clone« gumb 3s ~ 5s za pričetek procesa kloniranja
6. LED indikatorji prikazujejo stanje kloniranja.

Firma in sedež podjetja

TRAGANT Handels- undBeteiligungs GmbH, BEESKOWDAMM 13/15, DE - 14167 BERLIN, NEMČIJA