



9510091

TECHTRADE

Kartica PCI Express kontroler x16 Delock 4x Int.NVMe M.2
Key M

NAVODILA ZA UPORABO

Opis izdelka:

Delockova kartica PCI Express razširi računalnik za štiri reže M.2. Priključite lahko do štiri M.2 SSD v formatu 2280, 2260, 2242 in 2230. Vse reže se lahko uporabljajo hkrati.

Specifikacije:

- Notranji priključki:
 - 4 x 67 pin M.2 ključ M reža
 - 1 x PCI Express x16, V3.0
- Čipset: Asmedia ASM2824
- Vmesnik: PCIe / NVMe
- Podpira module M.2 v formatu 2280, 2260, 2242 in 2230 s tipko M ali tipko B+M temelji na PCIe
- Največja višina komponent na modulu: Podprta uporaba obojestranskih modulov do višine 1.5mm
- Hitrost prenosa podatkov do 32 Gbps
- Podpira NVM Express (NVMe)
- Zagonski, prejšnja različica UEFI 2.3.1
- Podpira S.M.A.R.T.
- 1 x 40 mm ventilator za aktivno hlajenje modulov M.2
- 1 x hladilno telo
- 4 x LED indikator
- Mere hladilnega telesa (DxŠxV): ca. 202 x 95 x 8 mm

Sistemske zahteve:

- Jedro Linuxa 3.17 ali novejšje
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC z eno brezplačno režo PCI Express x16 / x32

Vsebina paketa:

- PCI Express kartica z ventilatorjem
- Hladilnik
- M.2 montažni material
- Izvijač
- 4 x toplotno prevodna blazinicica
- Navodila za uporabo



Namestitev strojne opreme:

1. Izklopite računalnik in izvlecite napajalni kabel.
2. Odprite ohišje.
3. Odstranite nosilec rež in tako naredite prostor za PCI Express reže.
4. Kartico naravnost in previdno vstavite v prosto režo PCI Express, da se dobro zaskoči.
5. Z vijakom pritrdite kartico na ohišje.
6. Zdaj lahko svoje naprave SATA povežete s kartico PCI Express s pomočjo priloženega kabla SFF-8087 na 4 x SATA.
7. Ponovno pritrdite ohišje in povežite napajalni kabel z napajalnikom

Firma in sedež podjetja

TRAGANT Handels- undBeteiligungsGmbH, BEESKOWDAMM 13/15, DE - 14167 BERLIN, NEMČIJA