



8560098

TECHTRADE

Digitus line extender HDMI KVM brezžični SET 200m
DS-55321

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Odkrijte svobodo brezžičnega povezovanja s HDMI KVM brezžičnim setom Digitus, ki omogoča prenos HDMI video in avdio signalov v Full HD kakovosti na razdalji do 200m. Set vključuje funkcionalnost KVM, kar omogoča priključitev miške in tipkovnice na sprejemno enoto za neposredno upravljanje vira signala. Enostavna namestitev s samodejno povezavo...

Tehnične lastnosti:

Brezžični HDMI signal prenos do 200 m (brez ovir)

Največja resolucija HDTV: 1920 x 1080, 60Hz

Standard HDTV: Full HD

KVM: da

Vrata za video povezavo: HDMI

Brezžični kanal: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R

Protokol za avtentikacijo: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)

Povezave oddajne enote: 1x HDMI vhod (vir signala, 4K/60Hz), 1x

HDMI loop-out/izhod, 1x Micro USB vhod (napajanje), 1x IR izhod,

1x Micro USB vhod (podatkovna povezava za KVM funkcijo)

Povezave sprejemne enote: 1x HDMI izhod, 1x USB-A vhod (za miško/tipkovnico), 1x Micro USB vhod (napajanje), 1x Reset gumb

Poraba energije: 2.5W

Delovna temperatura: 0-40 °C

Dimenzije (1 enota): D 7.9 x Š 15.5 x V 2.2 cm

Teža (1 enota): 326 g

Barva: Črna

Paket vsebuje: 1x Digitus line extender HDMI KVM brezžični SET 200m DS-55321, 2x Napajalnik, 1x IR oddajnik, 1x Kabel USB TipA – Micro, 1x Navodila



Namestitev sprejemnika

1. Povežite se s TV ali projektorjem

- Povežite sprejemno enoto HDMI s priključkom HDMI velikega TV zaslona ali projektorja
- Povežite vrata mikro USB sprejemnika z napajalnikom.

Namestitev oddajnika

1. Priključite enoto HDMI oddajnikov na vrata HDMI računalnika in povežite oddajnik z računalnikom s kablom USB za napajanje.
2. LED-indikator oddajnika bo ob zagonu zasvetil rdeče.
3. LED indikator postane moder in utripa, ko bo pripravljen za pretakanje
4. Kliknite gumb za začetek predvajanja, LED indikator bo postal stalno moder

Seznanjanje oddajnika in sprejemnika

Komplet Wireless HDMI Extender Set vključuje en sprejemnik in en oddajnik, ki sta seznanjena pred pošiljanjem. Običajno vam jih ni treba znova seznaniti. Vendar, če kupite dodaten oddajnik, morate slediti spodnjim navodilom za združitev novega oddajnika s sprejemnikom.

1. Vklopite sprejemnik in povežite z zaslonom
2. Vklopite oddajnik, dokler lučka LED ne utripa rdeče, nato pritisnite gumb do 5 sekund, dokler lučka LED ne začne hitro utripati rdeče, to pomeni, da je oddajna enota v načinu ponastavitve na tovarniške nastavitve.
3. Počakajte približno 15 sekund, lučka gumba oddajnika bo namesto rdeče svetila stalno modro in na zaslonu sprejemne enote bo prikazano sporočilo o uspešnem seznanjanju.

Firma in sedež proizvajalca: ASSMANN Electronic GmbH AUF DEM SCHÜFFEL 3 D - 58513 LÜDENSCHIED NEMČIJA