



8001248

TECHTRADE

HiLook IP kamera 4.0MP PTZ-N2C400I-W brežžična PT zunanja

NAVODILA ZA UPORABO

HiLook kamera z 4 MP ločljivostjo omogoča vrhunsko sliko, Wi-Fi povezavo in napredno zaznavanje ljudi, vozil ter funkcijo Auto-tracking Lite. Z IR tehnologijo ima dolg doseg nočnega vida. Hik-Connect aplikacija omogoča oddaljeno upravljanje. Ima mikrofona, zvočnik, rezo za kartice (do 512 GB) ter IP66 zaščito.

Visokokakovostna slika z ločljivostjo 4 MP

Podpira zaznavanje ljudi, zaznavanje vozil in samodejno sledenje

EXIR 2.0, napredna infrardeča tehnologija IR razdaljo do 30m

Hik-Connect oblačna storitev in aplikacija za daljinsko upravljanje in ogled naprav

Vgrajen mikrofona in zvočnik za zvočno varnost v realnem času

Vgrajena reza za pomnilniško kartico, podpira kartico microSD/SDHC/SDXC, do 512 GB

Odporen na vodo in prah (IP66)

Hik-Connect cloud in aplikacija za daljinsko upravljanje in ogled naprav

Kamera

Slikovni senzor: 1/2,9" CMOS s progresivnim skeniranjem

Maks. Resolucija: 2560 × 1440

Min. Osvetlitev: Barvno: 0,01 Lux @ (F1,6, AGC VKLOP), Č/B: 0,005 Lux @ (F1,6, AGC VKLOP), 0 Lux z IR

Objektiv: Goriščna razdalja 2,8 mm, 4 mm

FOV: 2,8 mm, vodoravni FOV 91°, navpični FOV 49°, diagonalni FOV 108°

4 mm, vodoravno vidno polje 74°, navpično vidno polje 40°, diagonalno vidno polje 87°

Zaslonka: F1.6

Osvetljevalec: IR

IR razdalja: do 30 m

IR valovna dolžina: 850 nm

PTZ

Obseg gibanja (pan): 0° do 345°

Obseg gibanja (nagib): 0° do 80°

Hitrost premikanja: Do 25°/s

Hitrost nagiba: Do 20°/s

Video

50 Hz: 20 sličic na sekundo (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)

60 Hz: 20 sličic na sekundo (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)

50 Hz: 25 sličic na sekundo (1280 × 720, 768 × 432, 512 × 288)

60 Hz: 30 sličic na sekundo (1280 × 720, 768 × 432, 512 × 288)

Stiskanje videa: H.265/H.264,

Filtriranje okoljskega hrupa

Omrežje

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS

API: ONVIF, SDK

Varnost

Zaščita z geslom, šifriranje HTTPS, dnevnik varnostnih pregledov, osnovno in pregledno preverjanje pristnosti za HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE za odprti omrežni video vmesnik

iVMS-4200, HiLookVision, Hik-Partner-Pro

Način šifriranja: WPA-PSK/WPA2-PSK



Protokoli Wi-Fi: IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Frekvenčno območje: 2,412 GHz do 2,472 GHz
Pasovna širina kanala: 20 MHz
Modulacija: 802.11b: CCK, QPSK, BPSK,
802.11g: OFDM,
802.11n: OFDM
Hitrost prenosa: 11b: do 54 Mbps, 11g: do 54 Mbps, 11n: do 150 Mbps
Brezžični doseg: Do 50 m
(Učinkovitost se razlikuje glede na dejansko okolje)

Nastavitve slike

Nasičenost, svetlost, kontrast in ostrino nastavljive s programsko opremo odjemalca
Širok dinamični razpon (WDR): Digitalni WDR

Vmesnik

Ethernet vmesnik: 1 RJ45 10 M/100 M samoprilagodljiva ethernetna vrata
Vgrajen mikrofoni: 1 vgrajen mikrofoni
Shranjevanje: Vgrajena reža za pomnilniško kartico, podpira kartico microSD/microSDHC/microSDXC, do 512 GB
Vgrajen zvočnik: 1 vgrajen zvočnik

Dogodek

Zaznavanje gibanja: (podpira sprožitve alarma glede na določeno vrsto cilja (človek in vozilo)), izjema
Povezava: Naloži na pomnilniško kartico, obvesti center za nadzor, sproži zajem, zvočno opozorilo, samodejno sledenje
Funkcija globokega učenja: Zaščita perimetra, Prečkanje črte, vdor, vstop v regijo, izstop iz regije
Podporni alarm, ki ga sprožijo določene vrste ciljev (človek in vozilo)

Splošno

Moč: 12 VDC $\pm$ 10%, 1 A, maks. 10 W, koaksialni napajalni vtič $\varnothing$ 2 mm, zaščita pred zamenjavo polarnosti
Dimenzija: 163,9 mm $\times$ 185,8 mm $\times$ 131,9 mm
Teža: 565g, S teža paketa: 1020g
Material: Plastika
Pogoj delovanja: -30 °C do 50 °C. Vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)

Paket vsebuje: 1x HiLook IP kamera 4.0MP PTZ-N2C400I-W brezžična PT zunanja, 1x Montažni set, 1x Navodila

Opis:

Namestitev:

1. Na steno / strop namestite priloženo predlogo.
2. Privijte priloženi nosilec na predlogo.
3. Kamero namestite na privit nosilec. Poravnajte nosilec in dno kamere ter kamero zavrtite v smeri urinega kazalca.
4. Kameri nastavite željene kote objektiv (to storite preko aplikacije, saj je kamera motorizirana).

Uporaba kamere:

1. Priključitev kamere na napajanje

Kamero preko priloženega adapterja in napajalnega kabla priključite na mikro USB priključek na kameri. Ko utripne modra LED na LED indikatorju je kamera pripravljena za uporabo. Sedaj lahko nastavite na katero Wi-Fi omrežje bo kamera povezana.

2. Namestitev Hik-Connect aplikacije

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje
- Namestite Hik-Connect aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »Hik-Connect«



ALI



- Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun. Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite.

3. Dodajanje kamere v Hik-Connect račun

Proces dodajanja kamere pričnite le takrat, ko LED indikator utripa modro.

- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v Hik-Connect aplikacijo
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- Zajemite QR kodo na dnu kamere katero želite dodati vašemu računu
- Pritisnite »Connect to a Network« gumb, ki se pojavi po zajemu QR kode
- Izberite »Wired Connection«, če želite kamero povezati preko ethernet kabla, ali »Wireless Connection«, če jo želite povezati preko Wi-Fi omrežja

Brezžična povezava:

- Izberite brezžično omrežje, na katerega želite kamero povezati
- Vnesite geslo za izbrano Wi-Fi omrežje in nato pritisnite »Next« (Kamera naj se nahaja največ 3m stran od dostopne točke / usmerjevalnika)

Žična povezava:

- Kamero preko ethernet kabla povežite z usmerjevalnikom in pritisnite gumb »Connected« (usmerjevalnik naj bo tisti, na katerega je povezan telefon)
- Na naslednji strani pritisnite »Add« gumb da dokončate dodajanje kamere

Firma in sedež proizvajalca

Hangzhou Hikvision Technology Co., Ltd., 700 Dongliu Road, Binjiang Area, Hangzhou, Zhejiang, China / Kitajska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Hangzhou Hikvision Technology Co." izjavlja, da je ta model, **PTZ-N2C400I-W**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si