



9104240

TECHTRADE

Tenda stikalo Giga 8-port mini kovinsko ohišje TEG1008

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Tehnične lastnosti:

Vmesniki: 8x 10/100/1000 Base-T Ethernet vrata (Auto MDI/MDIX)

Omrežni standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab

Preklopna zmogljivost: 16 Gbps

Hitrost posredovanja paketov: 12,00 Mpps

Medpomnilnik: 192 KB

Tabela naslovov MAC: 8K

Material: Kovina

Razelektritev zraka: $\pm 8\text{kV}$ Kontaktna razelektritev: $\pm 6\text{kV}$

Napajanje: AC:190-240V 50/60Hz DC:5-12V

Poraba energije: Največ: <3W

Stenska montaža: da

Dimenzija: 140,0 mm x 66,5 mm x 25,3 mm

**Paket vsebuje:** 1x Tenda stikalo Giga 8-port mini kovinsko ohišje TEG1008M, 1x Napajalnik, 1x Navodila

UPORABA MREŽNEGA STIKALA

Stikalo je namenjeno za povezovanje več računalnikov v enotno komunikacijsko mrežo. Za povezovanje se uporablja kabel UTP / STP preko vmesnika RJ45. Naprava deluje samostojno in posegi v napravo za samo delovanje niso potrebni.

PRIKLJUČITEV NAPRAVE

Na zgornji strani naprave so LED indikatorji delovanja, ki se vključijo ko naprava normalno deluje. Za priključitev naprave na 220V napetosti uporabi priloženi AC adapter ali priključni kabel za 220V. Za priključitev komunikacijskih vodov uporabi kabel UTP/STP z RJ45 konektorjem. Naprava je samostoječa, omogoča pa stensko montažo.

LED	STATUS	OPIS
 NAPAJANJE	GORI	NAPRAVA NORMALNO DELUJE
	NE GORI	NAPRAVA NIMA NAPAJANJA
PRIKLJUČKI 1-8	GORI	PRIKLJUČEK JE POVEZAN
	NE GORI	NI POVEZAVE
	UTRIPA	PODATKI SE PRENAŠAJO

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **Tenda TEG1008M**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja: TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG