



9104273

TECHTRADE

Teltonika stikalo Giga 24-port 12x PoE + 4x SFP kovinsko
Managed rack SWM280

NAVODILA ZA UPORABO

Upravljanje gigabitno stikalo Teltonika SWM280 s 24 Ethernet vrati, od tega 12 PoE+ portov z močjo do 30 W na port in skupnim proračunom 300 W. Opremljeno s 4 SFP režami, L2 funkcijami ter izbranimi L3 možnostmi v kovinskem 19-colnem rack ohišju.

Tehnične lastnosti:

- Znamka: Teltonika
- Model: SWM280
- Tip naprave: L2 upravljanje stikalo z L3 funkcijami
- Ethernet: 24 x RJ45, 10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDIX
- PoE porti: 1–12
- PoE standardi: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Alternative A
- PoE moč na port: do 30 W
- Skupni PoE proračun: 300 W
- Fiber: 4 x SFP
- IEEE standardi: 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az
- L2 funkcije: loop protection, forwarding table, VLAN, STP/RSTP
- Usmerjanje: BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, EIGRP
- DHCP: server, client, statične dodelitve
- Varnost: PAM, Radius, TACACS+, 802.1x, MAC filtriranje
- API: Teltonika Networks Web API
- CPU: Realtek 500 MHz, MIPS-4KEc
- RAM: 128 MB DDR3
- Flash: 16 MB
- OS: SwmOS (OpenWrt)
- Konfiguracija: WEB UI, RMS, FOTA, ohranjanje nastavitev
- Napajanje: C14 konektor
- Vhodna napetost: 100–240 VAC, 50/60 Hz
- Poraba: 7.5 W idle, 325 W max, PoE max 300 W
- LED indikatorji: Power, ETH status, SFP status, Status
- Drugo: programska ponastavitev, ozemljitveni vijak
- Material ohišja: eloksiran aluminij
- Dimenzije: 483 x 44 x 234 mm
- Teža: 1842 g
- Montaža: rack
- Temperatura delovanja: 0 do 50 °C
- Vlažnost: 10–90 % nekondenzirajoča
- IP zaščita: IP30
- Certifikati: CE, UKCA, CB, RCM, FCC, IC




Paket vsebuje: 1x Teltonika stikalo Giga 24-port 12x PoE + 4x SFP kovinsko Managed rack SWM280, 1x Navodila

LED INDIKATORJI MREŽNEGA PRIKLJUČKA

Oranžen LED gori:

povezava je vzpostavljena 10/100/1000Mbps

Oranžen LED utripa:
aktivna povezava



Zelen LED gori:

povezava je vzpostavljena
1000Mbps

Namestitev

1. Namestitev

- Postavite stikalo na primerno mesto (miza, DIN nosilec ali rack sistem).
- Poskrbite, da je okolica suha in temperatura v območju 0 do 50 °C.

2. Napajanje

- Priključite DC napajanje na EURO priklop s primernim kablom
- Preverite, da je napetost ustrezna za napravo.

3. Povezovanje naprav

- Priključite naprave prek RJ-45 Gigabit Ethernet vhodov.

4. LED indikatorji

- Napajanje: sveti, ko je stikalo napajano.
- Status: prikazuje delovanje in povezavo naprav.

5. Omrežni parametri

- Stikalo je plug-and-play, ne zahteva konfiguracije.
- Samodejno MDI/MDI-X omogoča pravilno povezavo kablov.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"**TELTONIKA NETWORKS**" izjavlja, da je ta model, **SWM280**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja: Teltonika Networks UAB, K. Barsausko str. 66, LT-51436, Kaunas, Litva