



9118046

TECHTRADE

Delock mrežna kartica PCIe 4xRJ45 Gigabit RTL8111
89025

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

Mrežna kartica PCI Express 4xRJ45 Gigabit RTL8111 Delock ponuja 4 x Gigabit LAN RJ45 priključke. Mrežna kartica ima priložen tudi nizek profilni nosilec. Mrežna kartica deluje na operacijskih sistemih Windows 8.1/10.

Tehnične lastnosti:

- Priključki:

zunaj: 4 x Gigabit LAN RJ45 priključek
notranj: 1 x PCI Express x1, V2.0

- Čipset: Realtek RTL8111F

- Hitrost prenosa podatkov:

Ethernet do 10 Mbps (pol/polni duplex)
Fast Ethernet do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
Gigabit Ethernet do 1000 Mbps (pol/polni duplex)
PCI Express x1 do 4 Gbps

- Podpira IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3z / 802.3ab

- Podpira Wake On LAN (WOL)

- Podpira nadzor pretoka v polnem duplexu IEEE 802.3x

- Podpira 9k Jumbo okvirje

- LED indikator za povezavo in aktivnost



Sistemske zahteve

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Računalnik z eno prosto rezo PCI Express

Paket vsebuje:

1x Delock mrežna kartica PCIe 4xRJ45 Gigabit RTL8111 89025, 1x Medij z gonilniki, 1x Navodila

Namestitev strojne opreme

1. Izklopite računalnik in vse naprave, ki so priključene nanj.
2. Odstranite pokrov računalnika.
3. Poiščite prosti PCIe vmesnik na matični plošči.
4. Previdno vstavite vašo kartico v rezo in jo z vijakom pritrdite na ohišje.
5. Namestite pokrov.
6. Vključite računalnik.

Namestitev programske opreme

1. Vstavite priloženi medij in v Windows Raziskovalcu poiščite mapo (CD-ROM)\
2. V tej mapi so podmape za različne operacijske sisteme – izberite vaš sistem in zaženite setup.exe
3. Sledite navodilom na ekranu in po dokončani namestitvi ponovno zaženite računalnik
4. Po ponovnem zagonu je kartica pripravljena za uporabo

Priporočamo da uporabljate CAT.6 UTP/SFTP mrežne kable za doseganje giga mrežne hitrosti!

Firma in sedež proizvajalca

TRAGANT Handels und Beteiligungs GmbH, BEESKOWDAMM 13/15, DE - 14167 BERLIN, NEMČIJA